



ENGEL

— エンゲル冷蔵庫カタログ —



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

カー・ライフ、アウトドア・ライフを快適にサポート！ 仕事でも家庭でも大活躍。

ENGEL 冷凍冷蔵庫があれば、いつでも快適、どこでも便利。

その実力は、欧米やオーストラリアへの累計出荷台数 350 万台以上という実績が証明済みです。

飲み物、生鮮食品、冷凍食品、氷、おしぼりなど、色々なものに使えてとっても便利！！

ENGEL 独自の
スイングモータ



Portable S Small ポータブル S シリーズ

14ℓ



MD14F

希望小売価格58,800円
(税抜価格56,000円)



Portable M Middle ポータブル M シリーズ

38ℓ



MR040F

希望小売価格94,290円
(税抜価格89,800円)



MHD14F

希望小売価格73,710円
(税抜価格70,200円)



14ℓ


MT35F

希望小売価格97,020円
(税抜価格92,400円)



32ℓ

15ℓ



MT17F

希望小売価格71,400円
(税抜価格68,000円)



42ℓ



MT45F

希望小売価格106,890円
(税抜価格101,800円)



MT27F

希望小売価格87,780円
(税抜価格83,600円)



21ℓ

Portable L Large ポータブル L シリーズ

60ℓ

MT60F

希望小売価格139,020円
(税抜価格132,400円)



AC電源（ご家庭の電源コンセント）がご利用いただけます。



車のシガーライターソケットなどのDC電源（12Vまたは24V）がご利用いただけます。



冷凍能力を表しています。この表示がある製品では、冷凍食品や水の保存ができます。



冷たい飲料の飲み頃温度でもある、4～8℃に冷蔵が可能であることを表します。



温かい飲料の飲み頃温度でもある、52～58℃に温蔵が可能であることを表します。



別売 AC アダプタを使用する事により AC 電源（ご家庭の電源コンセント）がご利用いただけます。

“速くよく冷える” ENGEL 冷凍冷蔵庫の 6 つの実力

- 1 マイナス18℃まで冷える 本格冷凍・冷蔵庫
- 2 車でもご家庭でも使えて とっても便利!!!
(AC/DC両電源対応・14ℓタイプは別売ACアダプタが必要)
- 3 消費電力が小さい エコ性能
(当社従来品対比 ▲20～30%)
- 4 とっても静か! 作動音を抑えたサイレントタイプ
(14ℓタイプは当社従来品対比 ▲10dB)
- 5 優れた耐振構造により走行中の振動・傾斜にも強い
- 6 寒い季節にも とっても便利な 温蔵機能付きもあり!
(MHD14F & MHRD-511F)

Built-In
T
Top loading

ビルトインTシリーズ

40ℓ

NEW



MB40V-D

(据置きタイプ)

MB40V-DH

(吊下げ専用タイプ)

希望小売価格103,425円
(税抜価格98,500円)



Free-Standing
F
Front open

フリースタンディングFシリーズ

76ℓ

NEW



SD90F

希望小売価格133,560円
(税抜価格127,200円)



Built-In
F
Front open

ビルトインFシリーズ

40ℓ



SB47F

希望小売価格84,420円
(税抜価格80,400円)



トラック

11ℓ

NEW



MHRD-511F

(DC24V専用)

※取付工事費用が別途かかります。

希望小売価格110,040円
(税抜価格104,800円)



オプション

AC アダプタ

(MD14F、MHD14F 用)

DC12V 冷蔵庫を AC 電源 (ご家庭の電源コンセント) で
ご使用する場合の変換アダプタです。

希望小売価格 13,020円
(税抜価格 12,400円)



DC 対応延長コード

(ポータブル S シリーズ、ポータブル M シリーズ用)

シガーライターソケットやバッテリーまでの距離がある
場合にご利用ください。同種コード接続により最大 6 m ま
で延長可能です。

1m: 希望小売価格 1,890 円 3m: 希望小売価格 2,520 円
(税抜価格 1,800 円) (税抜価格 2,400 円)



SB70F

希望小売価格93,555円
(税抜価格89,100円)



350mℓ 缶
なら25本

一般的な缶飲料でも
ある 350mℓ 缶が、
何本収納できるかを
目安で表したものです。

ペットボトル
500mℓ20本

500mℓのペットボトル
を何本収納できるか
の目安です。

ペットボトル
1.5ℓ4本

1.5ℓのペットボトル
を何本収納できるか
の目安です。



冷蔵庫内で製氷でき
ることを表しています。

●冷凍、冷蔵、温蔵各機能の庫内温度は、周囲温度 30℃、
無負荷 (庫内に何も入れていない状態) の温度です。
なお周囲温度が 30℃を超えた場合、庫内温度が上がる
場合があります。
●使用条件により氷ができないことがあります。

各機種の仕様

型式	ポータブル S シリーズ				ポータブル M シリーズ		
	MD14F	MHD14F	MT17F	MT27F	MT35F	MT45F	MR040F
有効内容量 (ℓ)	14	14	15	21	32	42	38
外形寸法 (mm) ※1	442×284×398		549×307×364	549×307×465	648×364×408	648×364×508	636×396×471
幅×奥行き×高さ							
庫内有効寸法 (mm)	348×190×213		291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398	380×258×365
幅×奥行き×高さ							
使用電源	DC12V		AC100V、DC12V/24V共通				
定格消費電流	AC100V	—	—	42W	42W	42W	42W
定格電流	DC12V	2.8A	温:2.5A 冷:2.8A	2.5A	2.5A	2.5A	2.75A
	DC24V	—	—	1.2A	1.3A	1.3A	1.4A
圧縮機	スイングモータ (冷媒ガス圧縮方式)						
温度調整器	ダイヤル可変式自動温度調節						
重量 (kg)	11.5	11.5	16	15	21	24	22
消費電力量 (kWh/年) ※2	—	—	101	118	110	110	126
温蔵	—	○	—	—	—	—	—
冷蔵	○	○	○	○	○	○	○
冷凍	○	○	○	○	○	○	○

型式	ポータブル L シリーズ	ビルトイン T シリーズ		ビルトイン F シリーズ		フリースタANDING F シリーズ	トラック
	MT60F	MB40V-D (据置きタイプ)	MB40V-DH (吊下げ専用タイプ)	SB47F	SB70F	SD90F	MHRD-511F (DC24V専用)
							
有効内容量 (ℓ)	60	40	40	40	57	76	11
外形寸法 (mm) ※1 幅×奥行き×高さ	802×520×441	500×340×639	500×340×(約)641	423×511×530	506×602×530	520×548×780	580×400×248
庫内有効寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	517×378×315	424×264×353		320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源	AC100V、DC12V/24V共通			DC12V/24V共通			DC24V
定格消費電流	AC100V	66W	—	—	—	—	—
定格電流	DC12V	4.2A	3.0A	3.0A	2.5A	2.5A	—
	DC24V	2.1A	1.5A	1.5A	1.3A	1.3A	温:2.25A 冷:1.4A
圧縮機		スイングモータ (冷媒ガス圧縮方式)					
温度調整器		ダイヤル可変式自動温度調節					
重量 (kg)	32	20	20	19	20	28	15
消費電力量 (kWh/年) ※2	144	—	—	—	—	—	—
温蔵	—	—	—	—	—	—	○
冷蔵	○	○	○	○	○	○	○
冷凍	○	○	○	—	—	—	—

※1 外形寸法はハンドルを除く。 ※2 JIS C9801による。



愛情点検マーク

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を

こんな症状が出たら
要注意！

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焼け焦げるような臭いがする。
- 冷蔵庫の床面にいつも水が溜まっている。
- さわるとビリビリ電気を感ずる。
- 異常な音が聞こえる。
- 冷蔵庫が冷えない。
- その他、気になる異常や故障。

上記のような症状の時は、使用を中止し、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アースを確実に取り付けてください。
- 常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電の恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術資料など入れないでください。本カタログの冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒すると、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

- 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- 商品をご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 商品の色は、実際と異なる場合があります。