

防音型ディーゼルエンジン発電機

SHX7000Di / DiS

世界中で信頼されている
澤藤電機製発電機 ELEMEX
ついに国内新・発・売!



SHX7000Di

低騒音

従来型の超低騒音に対し、
極低騒音タイプ(DiS)もご用意
騒音値▲7.5dB(無負荷 当社比)

インバータ制御

高品質な波形
パソコン等の電子機器も安心

ディーゼルエンジン

軽油使用で取り扱いが容易、
長期間保管もOK



SHX7000DiS

急な停電も、
すぐ切替え すぐ電源供給OK
(DiSのみ)

*配電盤(オプション)及び電気工事が必要

これからの電力不足もこれ1台で安心!
大出力 7kVA (70A)
防音型ディーゼルエンジン発電機

☀ 様々な施設・店舗のバックアップ電源
としてもご使用頂けます

急な停電でも安心の澤藤発電機ELEMAX

ご家庭以外にも、様々な施設・店舗に
高品質な正弦波電源を提供します。

世界 50 力国 以上で 愛される
安心の日本製ブランド発電機
ELEMAX

■仕様一覧

モデル名		SHX7000Di	SHX7000DiS	
周波数 (Hz)		50 / 60 切替式		
発電体	出力	定格出力 (kVA/kW)		
	電圧 (V)	7.0		
	電流 (A)	100 / 200		
	相数	35 × 2 / 35		
	力率 (定格, cosφ)	単相 3 線式		
	形式	1.0		
	励磁方式	多極回転界磁形		
インバータ	制御方式	自己励磁式 (永久磁石式)		
	電圧波形	CVCF (定電圧・定周波数)		
エンジン	メーカー	正弦波		
	モデル名	ヤンマー		
	エンジン回転数 (rpm)	2TNV70		
	排気量 (cc)	2300-3400 (可変式)	1800-3400 (可変式)	
	燃料種	569		
	冷却方式	ディーゼル燃料 JISK2204		
	潤滑液種	水冷式		
	始動方法	SAE 10W-30, API class : CD 又はそれ以上		
	その他	長さ × 幅 × 高さ (mm)	1080 × 647 × 686	1154 × 647 × 780
		乾燥重量 (kg)	257	290
燃料タンク容量 (L)		29		
推奨バッテリー (5HR)		46B24L		
燃料消費量 (L / 時間)		無負荷時	0.7	0.5
		25% 負荷時	1.1	0.9
		50% 負荷時	1.6	1.5
		75% 負荷時	2.2	2.2
		100% 負荷時	3.0	3.0
騒音値 [dB(A) / 7m]		無負荷時	63.5	56
		25% 負荷時	63.5	57
		50% 負荷時	63.5	59
		75% 負荷時	65.5	62.5
		100% 負荷時	67.5	66.5
出力コンセント	200V-30A × 2口, 100V-20A × 2口, 100V-15A × 2口			
出カターミナル	無し	有り (筐体内)		